

1. A terméktípus szabványos megnevezése:
CEM III/B 32,5 N-LH/SR kis hőfejlesztésű szulfátálló kohósalakcement
2. Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges lehet az építési termék azonosításához:
nincs
3. Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése:
betonok, habarcok, injektált habarcok és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására
4. A gyártó neve és értesítési címe:
Danucem Slovensko a.s., Rohožníki Cementgyár – 906 38 Rohožník, Slovenská Republika
5. A meghatalmazott képviselő neve, címe:
Danucem Magyarország Kft. – 1138 Budapest, Váci út 144-150.
6. Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a CPR V. melléklete szerint:
1+ rendszer
7. Gyártói teljesítménynyilatkozat a vonatkozó harmonizált szabvány által szabályozott építési termékre:
 - 7.1. A vonatkozó harmonizált szabvány:
**MSZ EN 197-1:2011 Cementek.
1. rész: Az általános felhasználású cementek összetétele, követelményei és megfelelőségi feltételei**
 - 7.2. A bejelentett szerv neve, azonosító száma:
CEMKUT – 1414
 - 7.3. Az elvégzett vizsgálatok és a határozat:
A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék típusvizsgálatát, a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, valamint elvégzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését, illetve a szűrőpróbaszerűen vett minták vizsgálatát. Ezen eljárások alapján a bejelentett terméktanúsító szerv kiadta az 1414-CPR-T0345 számú EK-tanúsítványt.
8. A teljesítménykövetelmények értékelése:

Az MSZ EN 197-1:2011 szabvány ZA1. táblázatában meghatározott alapvető jellemzők	Értékelés	Műszaki előírás	
Általános felhasználású cementek (alcsaládok): - összetétel és alkotórészek	CEM III/B 32,5 N-LH/SR	MSZ EN 197-1:2011	
Nyomószilárdság: - kezdő szilárdság 7 napos korban (MPa) - szabványos szilárdság 28 napos korban (MPa)	≥ 16,0* ≥ 32,5*		
Kötési idő kezdete:	megfelelt		
Oldhatatlan maradék:	megfelelt		
Izzítási veszteség:	megfelelt		
Térfogat-állandóság: - tágulás - szulfáttartalom (SO ₃ -ként)	megfelelt megfelelt		
Hidratációs hő jellemző értéke 7 napos korban (J/g):	≤ 270		
Kloridtartalom:	megfelelt		
Puccolánosság:	NMT**		
Tartósság:	NMT**		
C ₃ A-tartalom a klinkerben:	megfelelt		
Veszélyes anyagok kibocsátása:	NMT**		
Vízoldható Cr(VI)-tartalom: ≤ 2 ppm	megfelelt		1907/2006/EK REACH

- * A szabványban előírt legkisebb jellemző érték.
** NMT = nincs meghatározott teljesítmény

Megjegyzés: Az ún. CEM cementek összetételét, az alkotórészek fajtáját és mennyiségének határértékeit a szabványos megnevezés és jelölés megadja.

Zsákos termék szállítása esetén a töltési tömeg eltérése a névleges tömegtől ± 4% lehet.

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék megfelel a 8. pontban feltüntetett, teljesítménynyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
10. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Dusan Peičić
Gyárigazgató

