

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
č. 1301-CPR-1697**

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
Cement do mált na murovanie a omlietky EN 413-1 MC 12,5
- Typ, číslo výrobnéj dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa čl. 11 ods. 4:
Cement do mált na murovanie a omlietky EN 413-1 MC 12,5
- Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:
Výroba malty na murovanie a malty na omlietky
- Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa čl. 11 ods. 5:
Danucem Slovensko a. s. 906 38 Rohožník, závod Rohožník, Slovenská republika
- V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v čl. 12 ods. 2:

Neuplatňuje sa

- Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:
Systém 1+
- V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Notifikovaný orgán certifikácií výrobkov č. 1301 Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Notifikovaná osoba 1301, Studená 3, 826 34 Bratislava, Slovenská republika vykonal určenie typu výrobku na základe skúšky typu (vrátane odberu vzoriek), počiatočnej inšpekcie výrobných zariadení a riadenia výroby, priebežného dohľadu, posúdením a hodnotením systému riadenia výroby a auditorských skúšok vzoriek odobratých pred uvedením výrobku na trh podľa systému 1+ a vydal certifikát o nemennosti parametrov č. 1301-CPR-0388

- Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Zloženie	≥ 40 % portlandského slínku	EN 413-1: 2011
Pevnosť v tlaku po 7 dňoch	≥ 7,0 MPa	
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch	≥ 12,5 MPa ≤ 32,5 MPa	
Tuhnutie (začiatok a koniec)	≥ 60 min. ≤ 15 hodín	
Obsah vzduchu	≥ 8 % ≤ 22 %	
Zostatok na site 0,090 mm	≤ 15 %	
Zadržiavanie vody	≥ 80 %	
Objemová stálosť	≤ 10 mm	
Obsah síranov (ako SO ₃)	≤ 3,5 %	
Obsah chloridov	≤ 0,10 %	

- Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 8.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Dušan Peičič

riaditeľ závodu Rohožník

V Rohožníku 02.10.2021


Podpis